FICHE TECHNIQUE - VALORISATRICE DE BILLETS MORICASH M-165



APPLICATIONS & OPÉRATIONS DE TRAITEMENT DES BILLETS DE BANQUE

Comptage avec valorisation

- Traitement des liasses comportant des coupures mélangées (ex. : versements clients en coupures mélangées).

Tri par dénominations

- Lecture des numéros de series pour les EUR, USD...

Authentification de haut niveau

- Détection avancée des faux billets, y compris les contrefaçons professionnelles tels que les super faux 100 USD.

DETECTIONS AVANCEES

La technologie de détection par scanner haute résolution, associée aux détecteurs brevetés de la MORICASH M-165, permet une reconnaissance fiable et précise de l'ensemble des signes de sécurité présents sur les billets. Elle assure également l'identification des faux billets les plus sophistiqués, y compris les contrefaçons de haute qualité.

DETECTEURS

- **Scanner couleur haute résolution (Double CIS)**
- **Capteurs ultraviolets (UV)**
- **Capteurs magnétiques (MG)**
- **Capteurs infrarouges (IR)**

PRODUCTIVITE D'UNE MACHINE A 2 POCHES

Les deux sorties (principale + rejet) permettent un traitement rapide avec un minimum d'arrêts et un maximum de productivité.
Les billets douteux (dimensions, plis, faux) sont automatiquement éjectés dans le bac de rejet, sans interrompre le comptage.

VALORISATION DE VERSEMENTS MULTIDENOMINATIONS

Valorisation d'un versement, en coupures mélangées de plusieurs dénominations en un seul passage.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES :

- Détections : **Double Scanner (2 x CIS) scan haute résolution** des 2 faces du billet + Détection magnétique + Détection fil métallique + Détection à Ultra-violets + Détection à Infrarouges + Détection IRT.
- Multidevises : TND + 15 devises cotées par la BCT (supporte jusqu'à 20 devises)
- Nombre de poches 02 : 1empileur + 1bac de rejet
- Capacité du bac de réception principal (empileur) : 250 billets par bac *
- Capacité du bac de rejet : 50 billets environ *
- Capacité du bac d'alimentation : 600 billets environ *
- Vitesse de comptage simple : 800, 1000, 1200 billets /mn
- Vitesse de comptage avec détections : 800, 1000, 1200 billets / mn
- Interface utilisateur très intuitive : LCD tactile couleur 4 pouces
- Dimensions : 265 mm Largeur x 280 mm longueur x 290 mm Hauteur
- Poids net : 9.5 kg
- Connectivité : 1 port série RS232, 1 port USB, 1 port RJ12.
- Mise à jour : par port USB.

*Les capacités dépendent de la qualité des billets